

Puerta Metálica 90/180 Minutos

Descripción

Puerta Metálica Sencilla Cortafuego Merik-A formada por dos láminas de acero galvanizado Calibre 20 cuenta con rigidizadores de acero galvanizado, aislamiento a base de un panel rígido de lana de roca o lana mineral de alta densidad. Con pintura electroestática en color gris RAL7001 o color blanco RAL9010 incluye: marco de acero galvanizado MC83 calibre 16, dos bisagras de acero de 3mm de grosor con un sistema de auto-regresión, bulón anti-palanca de acero, cerradura CF an-enganche marca Tesa, picaporte de acero sintetizado, bombillos de latón de 40x40, y manija tipo tubular metálica forrada con poliamida. Certificado: UL 90 minutos o 180 Minutos.

Datos Técnicos

Producto Merik By Asturmex

Especificaciones generales (Serie Industrial)

Modelos	UL 90 Minutos UL 180 Minutos
Dimensiones (vano)	<ul style="list-style-type: none"> Estándar Sencilla 1.02 x 2.20 mts Estándar Sencilla 1.32 x 2.20 mts Estándar Doble 1.93 x 2.20 mts Estándar Doble 2.55 x 2.20 mts
Características (Hoja)	<ul style="list-style-type: none"> Lámina de acero galvanizado de calibre 20 de espesor, Acero con conductividad térmica aminorada, calibre 16. Relleno de lana mineral ROLAN con densidad 65 kg/m3. Refuerzos de acero galvanizado.
Características (Marco)	<ul style="list-style-type: none"> Acero con conductividad térmica aminorada, calibre 16. Jambas y dinteles del perfil especial modelo ASTURMEX. Garras de fijación de lámina galvanizada 230x1.5mm. Separadores de lámina galvanizada 50x2.5mm.
Espesor	<ul style="list-style-type: none"> 52 mm
Peso	<ul style="list-style-type: none"> 27 kg/m2
Usos	<ul style="list-style-type: none"> Hotelería, hospitales, restaurantes y edificaciones con alto flujo de personal.

Normatividad

- CERTIFICADO por UL según CAN / ULC-S104 y ANSI / UL10B, cumple con NFPA 80 y NFPA 252 de puertas cortafuegos de metal con una certificación de 1 ½" hora hasta 3 horas de resistencia contra fuego.

Diseño de Puerta



Colores

- Lámina pintada en polvo polyester, termoendurecible.
- Capa de pintura 100 micras Color estándar RAL 7001 gris gofrado y blanco gofrado 9010.
- Pintamos todos los colores de la carta RAL.



Accesorios de Serie

- Bisagras de acero de 3 mm de espesor fijadas a la hoja con tornillos M6x16 y al marco por soldadura.
- Cerradura reversible, embutida en la hoja, protegida por dos placas de yeso como refuerzo.
- Cilindros de latón con 3 llaves.
- Manija.
- -Modelo anti-enganche.
- -Mecanismo de acero.
- -Forrada de plástico negro.

Ventajas

- Amplia gama de medidas estándar.
- Medidas especiales para adaptarla a cualquier necesidad.
- Robustez y resistencia similar a una puerta cortafuegos.
- Pintura de gran resistencia a la corrosión y durabilidad.
- Marco abierto de fácil instalación.
- Excelente equipamiento de serie.
- Gran variedad de accesorios extra disponibles.

Aplicaciones	Ambientes
✓ Instituciones	✓ Interiores y Exteriores
✓ Escuelas	
✓ Tiendas comerciales	
✓ Supermercados	
✓ Restaurantes	
✓ Plantas Industriales	
✓ Almacenes	

