



METALDOOR, S.A. DE C.V. PUERTAS Y MARCOS METÁLICOS

Puertas Metaldoor serie H-18 y H-20



Material	Nucleo	Acabado	Medida
<ul style="list-style-type: none"> • Lámina Galvanizada 	<ul style="list-style-type: none"> • Honeycomb 	<ul style="list-style-type: none"> • Primario Anticorrosivo - color gris • Esmaltado (pintura en polvo homeada) 	<ul style="list-style-type: none"> • Medida maxima en hoja 138.5cmx293cm + marco

FABRICACIÓN.

Las puertas Metaldoor H-18 y H-20 se fabrican con lámina galvanizada calibre 18 y calibre 20 respectivamente se inicia con la limpieza de la lámina galvanizada, posterior se troquelan para formar dos caras (caja y tapa) y en la caja se colocan refuerzos para bisagras, cierrapuertas, cerraduras y barras antipánico. Se coloca el núcleo de placa de Honeycomb de 15lbs/in² para posteriormente unir las dos caras de la puerta mediante refuerzos en la parte inferior y superior con soldadura MIG.

Se entregan en Primario Anticorrosivo color Gris para ser pintada en obra por terceros. Como opción se puede aplicar en fabrica pintura en polvo horneada para entregar en acabado esmaltado.
(Los Accesorios como cierrapuertas, chapas, Bisagras y Barras se suministra a solicitud del cliente.)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Limpiar solamente con agua y jabón suave, secar con franela. No utilizar limpiadores o materiales que contengan ácido, ni soluciones con materiales abrasivos. El vapor de los ácidos causa manchas en el acero inoxidable de algunos herrajes y accesorios.